

HL940A

친환경 Stage-V 엔진

정격 출력
158 PS / 2,200 rpm

장비 중량
13,400 kg

버킷 용량
2.3m³



새로운 기술과 공간의 만남 HL940A

압도적 성능으로 생산성을 주도 합니다

HL940A

우리의 모든 기술과 디자인의 중심에는 사람에 대한 섬세한 배려가 있습니다.
기계와 사람, 나아가 작업 환경을 유기적으로 연결합니다.
또한 그 모든 과정에서 고품질을 선사하겠다는 기본을 단단하게 기억하고 실행합니다.

01

최고의 생산성과 연비

- 친환경 STAGE-V 커민스 엔진
- 에코 리포트
- 스마트 파워 모드 **Upgrade**
- 수평인양 Z-bar 작업장치
- 유압식 차동 잠금장치
- 지능형 클러치 차단장치 (ICCO)
- 엔진 자동 정지
- 로드-센싱 시스템
- 냉각팬 유압시스템 **Upgrade**
- 구 모델 대비 연비 5% 개선 **Upgrade**

03

쉬운 조작성과 편안한 운전석

- 접이식 사이드미러
- 4방향 조절가능 암 레스트 **Upgrade**
- 도어 리모컨 **Option**
- 에어 컴프레서
- 자동 윤활 시스템 **Option**
- 일체형 라이드 컨트롤 시스템 **Option**
- 와이드 터치 스크린 모니터
- 중앙 집중식 클러스터
- 작업장치 충격 완화 모드
- 향상된 작업량 계측 시스템
- 전자식 조이스틱 조향 장치 **Option**

02

강력한 내구성

- 통합 제어 밸브
- 최신 고부하, 고강도 액슬 적용 **Upgrade**
- 소결금속 브레이크 디스크
- 고품질 유압 호스
- 내구성 증대 붐 적용 **Upgrade**

04

최고의 안전 솔루션

- ROPS 캐빈
- 붐 홀딩 밸브 **Upgrade**
- 캐빈가드 **Option**
- 비상정지 스위치
- 후방 레이더 (보조모니터 포함) **Upgrade**
- AAVM 시스템 **Option**

05

더욱 향상된 정비성 및 텔레매틱스

- 자동 DPF 재생 기능
- 엔진 원격 진단 (ECD)
- 완전 개방형 전동식 엔진후드 **Upgrade**
- Hi MATE **Option**
- 간편한 필터 교체
- 와이드 코어 & 핀 라디에이터
- 장수명 필터 및 냉각수 **Upgrade**
- 내구성, 정비성 향상 쿨링모듈 **Upgrade**



* 상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.


* 상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

5%
평균 5% 연비 개선 Upgrade
(상차 작업시, 당사 구 모델 대비)




냉각팬 유압시스템 Upgrade

가변 용적 피스톤 펌프는 팬 회전속도를 엔진 회전수와 관계없이 제어합니다. 따라서, 추가적인 유량 손실이 없고, 실제 필요로 하는 에너지 만큼만 소모합니다. 또한, 다양한 센서들이 트랜스미션 오일, 작동유, 냉각수 엔진 흡기 온도를 지속적으로 감지함으로써, 장비가 항상 최적의 온도와 동작을 유지하도록 팬 구동 시스템을 제어합니다.




스마트 파워 모드 Upgrade

스마트 파워 모드는 고부하 작업 시 파워 모드와 동일한 성능을 유지하면서 엔진 속도를 조절하여 연료 소모를 절감합니다.



유압식 차동 잠금장치

주행조건에 따라 자동으로 디퍼렌셜 록 기능이 작동하여 견인력 손실을 막고 타이어 마모를 방지합니다.




수평인양 Z-bar 작업장치

새롭게 개발된 수평인양 Z-bar 작업장치는 별도로 버킷을 조작하지 않아도 수평인양이 가능하며, 불 상송 구간에서 일반형 Z-bar Type에 비해 높은 굴삭력을 가지고 있어 산림, 폐기물처리장 등 다양한 산업군에 활용이 가능합니다.




지능형 클러치 차단장치 (ICCO)

트럭 상차 등의 작업 시 엔진의 동력을 작업 장치로 집중하여 생산성 및 작업성을 향상시킵니다. 브레이크 부하 감소에 따른 엑셀 발열을 억제하고 브레이크 디스크 내구 수명을 증대시킬 수 있습니다.



PRODUCTIVITY & FUEL CONSUMPTION 최고의 생산성과 연비

커민스의 새로운 엔진 기술이 적용된 현대 HL940A는 가장 최신의 환경 규제를 준수하며 HL A 시리즈 휠로더의 다양한 신기능은 뛰어난 연비와 높은 생산성을 제공합니다.



친환경 Stage-V 엔진

최신 배출 규제를 준수하는 Cummins B6.7 엔진은 최고의 생산성과 연비를 제공합니다.

에코 리포트

에코 리포트는 현재의 작동 상태를 표시하여 연비 작업에 도움을 줍니다.




엔진 자동 정지

엔진 자동 정지 기능은 운전 및 유류 시 연료 소모를 현저히 감소 시킵니다.



로드-센싱 시스템

정밀한 부하 감응 피드백과 고효율 가변 피스톤 펌프 제어를 통해 작업 시 필요 압력과 유량만을 토출하여 작업능률과 연비절감을 실현하였습니다.



통합 제어 밸브

HL940A 휠로더는 유압 시스템을 개선하여 메인 컨트롤 밸브를 라이드 컨트롤 밸브와 통합하여 누유 가능성을 대폭 감소시켰습니다.


최신 고강도, 고부하 액슬 Upgrade

세계적으로 내구성 입증된 최신 고강도, 고부하 액슬을 제공하여 최고의 성능과 효율성을 제공 합니다.



소결금속 브레이크 디스크

HL940A는 내구성이 뛰어난 신소재의 소결 금속 브레이크 디스크를 장착해 열과 진동 발생을 억제하고 브레이크의 내구성이 향상되었으며 서비스 친화적인 설계로 편리한 유지보수가 가능합니다.



고품질 유압 호스

고품질 유압 호스는 제품의 내구성을 높이고 수명을 연장시킵니다.



봄 내구성 증대 Upgrade

봄 피봇 열처리 공정 추가로 내구성을 증대하였습니다.



DURABILITY

강력한 내구성

더욱 강력해진 HL940A의 진정한 가치는 거친 작업 환경에서 드러납니다. 다양한 작업장에서 철저한 주행 테스트를 거쳐 증명된 고강도 설계 구조와 지속력있는 시스템이 적용된 현대 휠로더는 어떠한 고부하 작업에서도 최고의 생산성을 제공할 수 있습니다.



* 상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

COMFORT

쉬운 조작성과 편안한 운전석

현대 휠로더는 정확한 장비 가동 데이터를 쉽게 파악할 수 있도록 설계되어 있습니다. 운전자의 편의를 위한 다양한 기술을 적용함으로써 어려운 작업 환경에서도 최고의 생산성을 제공합니다.



와이드 터치 스크린 모니터
고해상도 터치스크린 모니터는 다양한 가동정보와 조작기능을 통합 제공함으로써 운전자의 편의성을 극대화 하였습니다.



보조 모니터
레이더 시스템과 연계한 보조모터는 후방 물체와의 거리를 표시하여 후방 안전을 확보 하고 편안한 운전이 가능 하도록 하였습니다.



향상된 작업량 계측 시스템
정확도가 향상된 작업량 계측 시스템으로 보다 효율적인 관리가 가능합니다.
· 붐 압력 보정
· 오차 요인 감지
· 자동/수동 작업량 누적



도어 리모컨 Option
운전자의 편의와 안전을 위해 리모컨을 사용하여 원격으로 캐빈 도어를 여닫을 수 있습니다.



중앙 집중식 클러스터
중앙 집중식 클러스터를 통해 장비의 상태와 이상유무를 중앙집중식 클러스터를 통하여 확인할 수 있도록 설계하였습니다.



2페달 브레이크
오른 발만으로도 장비 운전이 가능하여 운전자 피로도를 절감 시킵니다.



작업장치 충격 완화 모드
붐 버킷 동작 끝단에서 자동으로 속도를 줄여 운전자에게 전달되는 충격을 완화합니다.
(On/Off 가능)



전자식 조이스틱 조향장치 Option
단거리 반복 조향으로 인한 피로도 감소로 운전자의 편의성을 증대 하였습니다.


접이식 사이드 미러
접이식 미러를 적용하여 운송 및 가동 중 파손을 예방합니다.



4방향 조절 기능 암 레스트 Upgrade
4방향 조절 암 레스트는 운전 피로도를 저감 시키며 틸팅 기능으로 안전한 승하차 공간을 확보하였습니다.



일체형 라이드 컨트롤 시스템 Option
라이드 컨트롤 밸브, 메인 컨트롤 밸브를 일체형으로 설계하여 흔들림 없이 더욱 안정적인 작업물 이송이 가능합니다.



자동 윤활 시스템 Option
자동 윤활 시스템은 자동으로 일정수준의 윤활유를 공급하여 편의성 및 장비 수명 증대에 기여합니다.



* 상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.

SAFETY

최고의 안전 솔루션

위험한 현장에서 작업하는 작업자의 안전을 위하여 최신 기술 및 설계를 적용하였습니다. 안전 문제에 대한 우려를 덜어내고 작업에 집중할 수 있도록 함으로써 높은 생산성을 달성할 수 있습니다.

봄 홀딩 밸브 Upgrade

봄 자연하강을 방지 하여 안전을 확보 하였습니다.



비상정지 스위치

비상 시 운전석 아래의 비상 정지 스위치로 엔진을 정지시킬 수 있습니다.




후방 레이더 (보조 모니터 포함) Upgrade

주/야간 시각 없이 후방 장애물을 감지할 수 있습니다. 보조모니터에는 가장 가까운 장애물의 경고 수준이 항상 표시됩니다.




캐빈가드 Option

험지 작업시 낙하물로부터 운전자를 보호할 수 있도록 가드를 옵션으로 제공 합니다.




AAVM(Advanced Around View Monitoring) 카메라 시스템 Option

AVM (어라운드 뷰 모니터링)과 IMOD (지능형 이동 물체 감지 시스템)을 결합하여 장비 주변의 사람들을 감지하고 영상을 분석하여 위험 요인이 감지될 경우 모니터에 경고 사인을 표시, 안전 사고를 예방할 수 있습니다.



상단에서 보았을 때 사람들의 위치를 표시합니다.



사람들이 5m 반경 내에 들어오면 초록색 경고 사인이 표시됩니다.



사람들이 3m 반경 내에 들어오면 붉은색 경고 사인이 표시됩니다.

ROPS 캐빈

HL A 시리즈의 캐빈은 ROPS 통과 기준을 충족시키는 고강력 강판을 사용하였습니다.
• ROPS : 전복 보호 구조




*상기 사진은 옵션이 포함된 장비이며 실제와 다를 수 있습니다.



내구성, 정비성 향상 쿨링 모듈 Upgrade

- 내구성이 검증된 직각형상의 wide fin cooler 적용, 이물질에 의한 성능저하 방지
- 이물질 배출 역회전 Fan 표준적용



HiMATE Option

Hi MATE는 휴대폰 통신망을 통해 장비의 가동 상태와 이상 유무, 주기적 관리가 필요한 소모품 정보 등을 컴퓨터나 스마트폰으로 확인하고 관리할 수 있는 최신 기술입니다. 시·공간적 제약 없이 사무실이나 이동 중에도 현장에서 가동 중인 장비 현황을 파악하고 서비스 선택과 함께 장비 관리가 가능합니다.

연비 관리

- 연료 사용량 및 연비 조회 (일별/월별)
- 장비별/작업장별 적정 연료 소모량 관리 가능

* 연비 : 시간당 연료 사용량(l/h)


Idle 운전시간 관리

- Idle 운전시간 합계 및 비율 모니터링
- 과도한 Idle 운전 방식을 통한 연료비 절감

* Idle : 엔진 시동 중 작업장치 또는 주행장치 미작동

위치 조회 및 도난 방지 기능

- 다수 장비의 위치를 손쉽게 확인 가능
- 설정된 영역 이탈 시 알람(Alarm) 발송
- 의도하지 않은 작업장 이탈 및 도난 방지



위치 조회

도난 방지

SERVICEABILITY 더욱 향상된 정비성 및 텔레매틱스

IoT, ICT, AI 기반 디지털 기술로 스마트 건설 현장을 구현하고 있습니다. 성공적인 비즈니스를 위한 연결성, 생산성, 안전을 극대화합니다.

자동 DPF 재생 기능

단순화된 일체형 후처리장치 탑재로 고장요소를 최소화하였고 빈번한 강제 재생이 불필요한 후처리장치 자동 재생 시스템을 적용하였습니다.

엔진 원격 진단 (ECD)

서비스 기술자가 원격으로 진단하고 수리에 필요한 부품 및 공구를 사전에 준비할 수 있도록 지원합니다.



완전 개방형 전동식 엔진후드 Upgrade

완전 개방형 전동식 엔진후드는 엔진룸, 쿨링룸의 접근성을 향상시켜 정비시간을 단축시키고 보다 편리한 정비가 가능하도록 해줍니다.



간편한 필터 교체

간편하게 필터를 교체할 수 있으므로 장비를 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다.



와이드 코어 & 핀 라디에이터

와이드 코어 & 핀 라디에이터는 막힘을 감소시킵니다.



장수명 필터 및 냉각수 Upgrade

연료필터 서비스 주기를 500시간에서 800시간으로 늘리고, 냉각수 (CK-4 엔진오일 사용시 기준) 서비스 주기를 2000시간에서 6000시간으로 늘려 유지보수가 편리해 졌습니다.



DIMENSIONS & WORKING RANGE 외관도 및 작업범위

기술제원

엔진	
제조업체 / 모델	Cummins B6.7
형식	4행정 직접분사식, 터보차저, 인터쿨러, 전자제어식
실린더경행정거리	107 mm × 124mm
배기량	6.7 liter (6,700 cc)
배터리	2 × 12 V × 120 Ah
시동모터	24 V, 7.8 kW
알터네이터	24 V, 95 AMP

트랜스미션

토오크 컨버터 형식	3요소, 1상, 1단
변속방식	풀 오토매틱, 파워시프트

주행성능

전진	1단	7.0 km/h
	2단	12.8 km/h
	3단	25.1 km/h
	4단	40.0 km/h
후진	1단	7.4 km/h
	2단	13.5 km/h
	3단	26.4 km/h
등판능력		30°
조향각도		40°
최소회전반경		5,190 mm

엑셀

전류액슬	고정식
후류액슬 (오실레이팅 방식)	좌우각 11°
디퍼런셜	Conventional
액슬오일 교환주기	1,500 시간 (초기 250시간)

표준 사양

- 에어컴프레서
- LED램프
- 후방카메라
- 후방 레이더(보조모니터 포함)
- 역회전 팬

옵션 사양

• 자동운할 시스템	• 라이드 컨트롤
• AAVM	• 전자식 조이스틱 조향 장치
• 버킷투스	• Hi MATE

브레이크

영식	습식 다중 디스크
주제동 브레이크	전륜, 후륜 독립 브레이크
주차 브레이크	유압식, 캘리퍼 디스크
비상 브레이크	브레이크시스템고장시 주차브레이크 자율작동

조향시스템

형식		로드-센싱 유압조향시스템
펌프 (조향펌프)	최대토출량	149 l / pm
	최대사용압력	210 kgf/cm ²

용량

연료탱크		220.0 ℓ
냉각수량		37.0 ℓ
엔진오일		18.0 ℓ
미션오일		35.0 ℓ
유압작동유	서비스용량	90.0 ℓ
	시스템용량	130.0 ℓ
전륜 액슬오일		23.0 ℓ
후륜 액슬오일		23.0 ℓ
요소수 탱크		30.1 ℓ


작업장치

펄프	로드-센싱 유압 시스템
최대 토출량	149 l pm
최대사용압력	280 kgf/cm ²

실린더 규격 (수량 - 내경MM X 로드경MM X 행정거리MM)

리프트 실린더	2 - 110 X 65 X 738
버킷 실린더	1 - 125 X 70 X 560

외관도 및 주요제원



주요제원

항목		단위	HL940A	HL940A XT	HL940A TM	
정비중량		kg	13,400	13,860	13,800	
버킷용량(산적)		m³	2.3	2.3	2.3	
엔진	모델	-	Cummins B6.7	Cummins B6.7	Cummins B6.7	
	정격출력	ps / rpm	158 / 2,200	158 / 2,200	158 / 2,200	
	최대토크	kgf.m / rpm	76 / 1,300	76 / 1,300	76 / 1,300	
작업성능	최대굴삭력	kg	11,800	11,800	10,830	
	덤프높이 L	mm	2,765	3,370	2,840	
	덤프거리 M	mm	1,070	1,090	1,380	
	버켓 인지핀 높이 (상승시) J	mm	3,820	4,425	3,980	
	버켓 전경각 N	도	50	47	50	
	버켓 후경각 O (): 주행시	도	42 (47)	42 (50)	50	
	작업속도	상승	초	5.5	5.5	5.5
		하강	초	3.9	3.9	309
		덤프	초	1.9	1.9	1.9
	외관	전장 H	mm	7,430	8,190	7,805
전폭		차체 R	mm	2,450	2,450	2,450
		버켓 포함	mm	2,600	2,600	2,600
전고 B		mm	3,300	3,300	3,300	
축간거리 F		mm	3,000	3,000	3,000	
윤간거리 S		mm	1,930	1,930	1,930	
전도하중	Straight	kgf	10,000	8,150	8,880	
	Full-Turn	kgf	8,600	7,050	7,640	
최저지상고 E		mm	417	417	417	
타이어 규격		-	20.5, R25, L3	20.5, R25, L3	20.5, R25, L3	

*상기 외관 및 제원은 제품개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.